

Наименование товара	Размеры	Характеристики - товара	Цена, Евро	Фото
Заполненный пенопластом отбойник с цепью вместо трубы	диаметр 1000 мм, длина 2000 мм	<ul style="list-style-type: none"> • снабженный стальными фланцами на каждом конце; • Цепь сшивается с фланцев, зажимается скобой • Цилиндрическая форма; Прямые концы с закругленными углами • Пенопласт из полиэтилена (PE): термоламинированный, сшитый (для упругости, т.е. восстанавливает его формы после сжатия), 100% закрытые ячейки (без впитывания воды), с удельным весом 30 кг / м³ (для высокого поглощения энергии) • PU 95 ShA покрытие горячего напыления с высоким сопротивлением истиранию (полиуретан полиэфирного типа для стойкости к гидролизу), 100% не пачкающееся покрытие, усиленная многослойными полиэфирными тканями высокой прочности (для повышенной разрывостойкости и износостойкости): Мягкий композит • Толщина покрытия: минимум 12 мм • Количество слоев полиэфирной ткани: x 4 • Поглощение энергии: 6,03 Тонн/м. при 60% сжатии от исходного диаметра (при плотности 50 кг/м³) • Сила сжатия: 27,34 Тонн при 60% сжатии от исходного диаметра (при плотности 50 кг/м³) • Давление в корпусе: 1,6 бар при 60% сжатии 	Цена по запросу	 